



Otomatik MAP Makinalar CTMAP

İnert gaz değişimi ile tazeliğin korunması

SUS gövde ile dayanıklı ve paslanmaz

BUSCH pompa ile daha iyi performans

Kolay kullanım tasarımı

Model	CTMAP-S200-2	CTMAP-S200-4	CTMAP-A200-2	CTMAP-A200-4
Max. Tepsi Ölçüsü (mm) (Genişlik-En-Boy)	182x234x80	182x234x80	182x234x80	182x234x80
Max. Film Genişliği (mm)	445	445	445	445
Max. Film Çapı (mm)	255	255	255	255
Paketleme Hızı (Zaman/dk)	4~5	4~5	4~6	4~6
Güç	3Ø 380V 50Hz			
Vakum Pompası (m³/h)	40	63	63	63
Boyut (mm) (Genişlik-En-Boy)	1000x1200x1700	1150x1250x1700	2500x950x1500	3500x950x1500
Kullanılana Gaz	CO ₂ , O ₂ , N ₂	CO ₂ , O ₂ , N ₂	CO ₂ , O ₂ , N ₂	CO ₂ , O ₂ , N ₂

El Tipi CNT



El Tipi CXP



Model	CNT-200/2	CNT-300/2	CNT-400/2	CXP-200/5
Boyutlar (mm) (G x E x B)	75 x 200 x 300	75 x 200 x 410	75 x 200 x 510	450 x 380 x 210
Sızdırmazlık Sıcaklığı Max.	150	150	150	150
Yapıştırma Süresi (Sn)	MIN 0.5 - MAX 3	MIN 0.5 - MAX 3	MIN 0.5 - MAX 3	MIN 0.5 - MAX 2.5
Sızdırmazlık Süresi (Sn)	1.5	1.5	1.5	1.5
Length of sealing (mm) (W x L)	2 x 200	2 x 300	2 x 400	2~5 x 200~400
Güç Tüketimi (W)	310	510	700	950
sealing thickness(mm)	0.5 Altında	0.5 Altında	0.5 Altında	0.5 Altında
Ağırlık (kg)	3	3.4	4	3.3
Enerji Sınıfı	3A	4A	5A	
Sızdırmazlık Malzemesi	PE, PP, LDPE, PVC	PE, PP, LDPE, PVC	PE, PP, LDPE, PVC	PE, PP, LDPE, PVC



Masa üstü vakum
paketleme makinesi

Vakum Makinası CVP

Kontrol Sistemi: Bilgisayarlı kontrol panel

Vakum pompası

Sağlam makine kapağı

Sallanma önleyici sistem

Ana gövde materyali

V tip kapak contası



Model	CVP-260 PD	CVP-350 US	CVP-450/A
Boyutlar (mm) (Derinlik - En - Boy)	480 x 330 x 320	560 x 425 x 460	560 x 520 x 460
Bölme boyutu (mm) (Derinlik - En - Boy)	385 x 280 x 90(50)	450 x 370 x 220(170)	460 x 450 x 220(170)
Kese Boyutu (mm) (Derinlik - Genişlik)	260 x 8	350 x 8	450 x 8
Hız		1~2 zaman/dk	

Tabak Kapama Makinası CTP

Patentli ruthenox ısıtıcı

Akıllı termostat

Serigraf baskı ısıtıcı

Güvenli film kesme

Ayarlı sızdırmazlık süresi

Hafif ve özel tasarım

Kullanım Alanı > Çimento, çelik, gübre, yem

Model	CTP-320	CTP-330
Boyutlar (mm) (Gx D x Y)	305 x 350 x 280	405 x 350 x 480
Güç	AC 220V, 50/60Hz	
Güç Tüketimi	1,400W-1,800W	
Film boyutu (mm)	130/150/160/240	



El Sarma Makinası CNW

SUS dayanıklı gövde

Çift alüminyum kaplama ısı güvenliği



Model	CNW-460
Boyutlar(mm) (Gx D x Y)	470 x 600 x 100
Sıcaklık H/P	90C MAX
Sıcaklık H/C	150 C MAX
Voltaj	220V / 50-60Hz
Sarma uzunluğu	450 mm Film
Güç Tüketimi	175 W
Ağırlık (kg)	6
Sarım Materyali	PE, PVC Sarım Filmi